

# LPS 1™

# LPS®

## 電路板用保護膜、非油性潤滑防銹劑

卓越的滲透和潤滑效果，快速乾燥而且防止油污、灰塵的堆積，保護電子系統避免氧化，防止短路。

- 防止油污、灰塵的堆積。
- 迅速滲透、去除濕氣。
- 具有清潔、潤滑和保護功能。
- 可同時溶解並去除油脂和油污。
- 去除電器或電子零件上的溼氣使其保持乾燥。
- 在電子系統上產生非油性薄膜來抑制氧化、防止短路。
- 焊錫點使用後，不須清除，可再次上錫
- 不包含 CFC 氟氯化物、氯溶媒或矽化物，不會破壞臭氧層。
- 絕緣不導電、非易燃物。
- 符合美國軍品規格：  
MIL-C-23411A para.3.1.1,3.2-3.11  
O-W-001284a para.3.1-3.9
- 洛克希德馬丁 (Lockheed Martin) 用於 C-130 運輸機核准號:G34.031
- 美國農業部門 (USDA) 授權用於美國聯邦政府檢查的肉類和家禽工廠。
- 加拿大農業部門批准用於食品製作工廠。
- 倒置噴射閥—讓您垂直或顛倒方向都可噴灑。



### 產品特性

- 閃火點：  
79°C (175°F)
- 比重：  
0.80
- 薄膜厚度：  
0.0001 英寸
- 流動點：  
-50°F
- 電壓絕緣強度：  
32Kv
- 推進物：  
二氧化碳

### LPS 1™ 的容量及規格

型號	容量	單價
00116	11 盎司噴霧罐 (312 公克)	
01128	1 加侖 (3.78 公升)	
00105	5 加侖 (18.93 公升)	
00155	55 加侖 (208 公升)	

### LPS 1™ 應用領域

- 辦公設備
- 動力工具
- 電動馬達
- 儀表、量規
- 螺帽和螺柱
- 鎖、水閘
- 點火系統
- 電纜索、鏈條
- 端子、電線接頭
- 脫模
- 鉸鏈
- 自動節氣門