

# LPS 2™

# LPS®

## 工業強力潤滑防銹劑

提供工業級的強力多功效潤滑、防銹和滲透效果。

- 產生不會乾的油膜能提供長效潤滑效果。
- 鬆開生鏽或鏽蝕的零件。
- 可提供一年以上防止腐蝕的功效。
- 去除濕氣。
- 對手工具和機械工具上有卓越的防護力。
- 不包含 CFC 氟氯化物、氯溶媒或矽化物，不會破壞臭氧層。
- 絕緣不導電、非易燃物。
- 在塑料、橡膠、油漆、紡織品表面上安全使用。
- 符合美國軍品規格：  
MIL-C-16173E Grade 3 para.3.3,3.4,3.7-3.11  
MIL-C-81309E Type III para. 3.4, 3.5
- 空中巴士公司 (Airbus Industrie)  
TN A 007.10138 Section 10.3.1
- 通用汽車 (General Motor)  
TN-FID Numbers 108607 and 120284
- 美國農業部門 (USDA) 授權用於美國聯邦政府檢查的肉類和家禽工廠。
- 加拿大農業部門批准用於食品製作工廠。
- 倒置噴射閥—讓您垂直或顛倒方向都可噴灑。



### 產品特性

- 閃火點：  
79°C (175°F) TCC
- 比重：  
0.840
- 薄膜厚度：  
0.0002 英寸
- 流動點：  
-35°F
- 不揮發物含量：  
28-30%
- 電壓絕緣強度：  
33Kv
- 推進物：  
二氧化碳



### LPS 2 應用領域

### LPS 2 的容量及規格

型號	容量	單價
00216	11 盎司噴霧罐 (312 公克)	
02128	1 加侖 (3.78 公升)	
00205	5 加侖 (18.93 公升)	
00255	55 加侖 (208 公升)	

- 軸承和閥門
- 發動機、引擎
- 電纜索、連桿
- 金屬零件、手工具
- 緊固件
- 滑軌、絞鏈
- 儲存中的零件
- 製造和運輸設備
- 皮帶輪、滑車
- 線圈、繞線組