

FORCE 842° DRY MOLY LUBRICANT



乾式二硫化鉬抗磨潤滑劑

能產生一層乾的潤滑層，能提供需要極限重負荷潤滑需求。

- 使用二硫化鉬加強潤滑極限。
- 提供快速乾燥的潤滑薄膜。
- 提供機械裝配和機械停止時的潤滑。
- 可以在高溫重負荷下正常工作—
842°F (450°C) 和負荷壓力 100,000 磅
- 阻絕灰塵和油汙的侵入。
- 強效附著力。
- 抵抗水和化學藥品的破壞。
- 符合美國軍品規格：
MIL-L-46147-A Type II
- 符合美國農業部門 (USDA) H2 的標準。
- 美國福特汽車公司 (Ford Motor Co.)
認證號: TOX Number 134611
- 通用汽車公司 (General Motors
Corp.) 認證號: 0498-1305
- 美國鋼鐵公司 (U.S. Steel) 認證號:
0001246556
- 美國 Timken 鋼鐵公司認證號:
2633825



產品特性

- 比重：
0.737 @ 77° F
- 潤滑成分：
二硫化鉬
- 顏色/形狀：
灰黑色液狀
- 使用溫度：
842°F (450°C)
- 結合劑：
有機樹脂
- 推進物：
二氧化碳



FORCE 842° 應用領域

- 發動機
- 滑動表面
- 防火門
- 堆高機鍊條
- 飛機起落架
- 煞車調整螺絲
- 高溫烤爐內紋鍊
- 高溫烤爐內輸送帶
- 高空起重機
- 滾軸
- 船上吊勾

FORCE 842° 的容量及規格

型號	容量	單價
02516	11 盎司噴霧罐 (312 公克)	