

# DRY FILM SILICONE LUBRICANT



## 乾式薄膜矽質潤滑劑

乾式薄膜矽質潤滑劑提供出色的潤滑性能，同時也是模鑄零件脫模的理想用品。

- 乾式薄膜不吸附灰塵和污物。
- 不可燃。
- 極佳的潤滑性。
- 模鑄零件脫模的理想用品。
- 極佳的耐高溫性能達 260°C。
- 使用於橡膠產品上，能延長橡膠製品壽命，抵抗 UV 紫外線的侵擾。
- 汽車電動窗最佳的潤滑劑，使用後讓電動窗上下順暢。
- 無色薄膜。
- 不包含 CFC 氟氯化物、氯溶媒，不會破壞臭氧層。



### 產品特性

- 易燃性：不可燃燒
- 比重：350cSt
- 適用溫度：-40°F to 500°F
- 推進物：二氧化碳

### 乾式薄膜矽質潤滑劑的容量及規格

| 型號    | 容量                | 單價 |
|-------|-------------------|----|
| 01616 | 12 盎司噴霧罐 (340 公克) |    |

### 乾式薄膜矽質潤滑劑應用領域

- 沖床生產
- 輸送設備
- 門框
- 塑膠射出生產
- 塑膠齒輪
- 橡膠零組件
- 需滑動表面
- 滑動的木頭表面
- 窗框
- 汽車電動窗