

FOOD GRADE LPS[®] SILICONE LUBRICANT

食品級乾式薄膜矽質潤滑劑

能產生一層乾的潤滑層，能提供食品製造時可能接觸到的橡膠輪、塑膠和金屬零件。

- 符合美國食品衛生標準：FDA Regulation 21 CFR 178.3570 之規範，可使用於食品機械上。
- 符合美國農業部門 (USDA) H1 的標準。
- 提供卓越的潤滑效能。
- 應用於食品加工製造業有卓越的效果。
- 模鑄零件脫模的理想用品。
- 乾的潤滑層不會黏附灰塵或髒污。
- 應用溫度可達到 500°F (260°C)。
- 不包含 CFC 氟氯化物、氯溶媒，不會破壞臭氧層。
- 美國泰森食品公司 (Tyson Food Inc.) 認證號：66138448



產品特性

- 組成要素：
矽化物
比重：
350cSt @ 77° F
易燃性：
非常易燃
顏色/形狀：
無色、透明液狀
使用溫度：
-40°F 到 500°F
推進物：
二氧化碳

FOOD GRADE 的容量及規格

型號	容量	單價
01716	10 盎司噴霧罐 (284 公克)	

FOOD GRADE 應用領域

- 輸送帶
- 塑膠射出脫模
- 裝瓶機械
- 鑄造脫模
- 輸送設備
- 食品機械齒輪
- 橡膠底座
- 塑膠齒輪
- 食品滑座