

THERMAPLEX™ HI-LOAD BEARING GREASE BEARING GREASE

LPS®

高負載軸承潤滑油

高負載軸承潤滑油是專為軸承而設計，
為高負載軸承提供持久的潤滑。

- 極佳的高負載性能
- 延長重複潤滑的時間
- 延長軸承壽命
- 減少潤滑脂的消耗
- 適合所有種類的軸承潤滑
- 極好的防震性
- 減少潤滑脂的消耗
- 降低多重潤滑的必要性
- 良好的防腐性
- 獲得世界潤滑油脂雜誌評定
為”年度最佳產品”



產品特性

外表：黑色牛油
味道：石油氣味
溫度範圍：-30°C (-22°F) 到 177°C (350°F)
滴點：220°C (429°F)
NLGI 等級：2 級
4 球焊接負載：>600 公斤

高溫軸承潤滑油的容量及規格

型號	容量	單價
70414	14.1 盎司 (400 公克)	
70406	5 加侖 (18.93 公升)	
70435	16 加侖 (60.48 公升)	
70455	55 加侖 (208 公升)	

高溫軸承潤滑油應用領域

- 水泥攪拌機
- 電動馬達
- 電梯、升降機
- 托盤裝卸設備
- 通風風扇
- 氣體交換設備
- 輸送設備