

新產品

ZINC-X

CORROSION INHIBITOR



冷鍍鋅防腐蝕防銹劑

產生一層純鋅的保護層，長時間防銹效果與熱浸鍍鋅相同，可取代熱浸鍍鋅，直接就地鍍鋅處理。

- 95%純鋅電鍍層。
- ZINC-X 可以完全阻隔水氣侵蝕金屬表面。
- 長達兩年以上的防銹保護。
- 噴塗後的表面可以再漆刷裝飾性塗料。
- 其對金屬表面的防銹效果與熱浸鍍鋅相同，在室內室外都起防腐蝕作用。
- 快速乾燥，於噴塗施工後約 10-15 分鐘內表面乾燥。
- 抵禦 100°C 的水溫和 400°C 的乾熱。
- 柔性覆層不變黃、粉化、爆裂和表層脫落。
- 在裸露金屬表面形成一道陰極保護膜，形成化學保護作用。
- 保護金屬表面，包括已有刮傷的金屬表面。
- 符合美國軍品規格而且超越美國軍用規範：ASTM A-780。



產品特性

顏色：

淺灰色

表面乾燥時間：

噴塗後 10-15 分鐘

重噴間隔時間：

乾燥氣候約 6 小時，

使用方法：

使用前請先搖晃噴罐直到聽到鋼珠滾動聲才可以開始噴塗。

ZINC-X 的容量及規格

型號	容量	單價
05616	14 盎司噴霧罐 (397 公克)	

ZINC-X 應用領域

- 船艦外殼用
- 新的焊接表面
- 戶外儲存槽
- 沿海地區鋼鐵設備的防銹蝕保護
- 空調零件
- 鐵管製造廠
- 機械設備外罩
- 滑車和鐵鍊
- 物質處理設備
- 結構鋼架