

TECHLUBE-HD

HEAVY DUTY CABLE PULLING LUBRICANT

專業用高效率電纜拉線膏

PT

TECHNOLOGIES

水性配方的電纜拉線膏，能在電纜施放作業時大幅度降低電纜表皮的磨擦。

- 可生物分解，水性配方的電纜潤滑劑。
- 使用於各式電線電纜在輸送管內部的安裝作業。
- 能在電纜施放作業時大幅度降低電纜表皮的磨擦。
- 相容於所有電線上外覆材料，不會侵蝕電線表皮。
- 使用後產生一層長效潤滑的薄膜。
- 能夠防止電纜於導管內壁產生膠結現象的產生。
- 適用於所有電力業和通信業用有包覆的電纜。
- 使用於垂直方向拉線時附著效果一樣不變。
- 安全性高、極不易燃燒。



產品特性

閃火點：
無閃火點
PH 值：
中性
外觀和氣味：
不透明藍色的黏稠
膠狀帶有些微的杏仁香味



TECHLUBE-HD 的容量及規格

型號	容量	單價
61601	1 加侖 (3.78 公升)	1100
61100	5 加侖 (18.93 公升)	

TECHLUBE-HD 相容於以下所列的電纜外層材質、使用最便利

TECHLUBE-HD 使用量的計算

塑膠管中的用量公式： $Q = 0.0064 \times L \times D$

Q = 電纜拉線膏需要的公升量

L = 電纜需要拉伸的總距離 (公尺)

D = 塑膠導管的管內直徑 (公分)

- 氯化聚乙烯 (Chlorinated Polyethylene)
- 交連聚乙烯 (Cross Linked Polyethylene)
- 乙丙烯橡膠 (Ethylene Propylene Rubber)
- 高密低壓聚乙烯 (High Density Polyethylene)
- 線性高壓聚乙烯 (Linear Low Density Polyethylene)
- 人造橡膠-氯碘化聚乙烯橡膠 (Hypalon)
- 天然橡膠 (Natural Rubber)
- 人造橡膠-氯丁橡膠 (Neiprene)
- 聚氯乙烯 (Poly Vinyl Chloride)

LPS
WORLDWIDE